## **BOTAS INDUSTRIAL RIVERLINE OILER**

- DESCRIPCIÓN CALZADO ERGONÓMICO INDUSTRIAL
- CERTIFICACIÓN TIPO III + TIPO II CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICA CON PUNTERA DE PROTECCIÓN (NOM-113-STPS-2009
- CORTE MICROPIEL (PIEL PERFORMANCE) HIDROFUGADA IMPORTADA
- CASCO POLICARBONATO EXTRALIGERO Y BIDENSIDAD; TOP RETURN 200 J. DE RESISTENCIA AL IMPACTO Y COMPRESIÓN DE 15 KN (1.5 TONS)
- **SUELA**HULE COMPUESTO ELASTOMERO PVC / ACRILO-NITRILO POLIURETANO CON AIR TECHNOLOGY (CÁPSULA DE AIRE OCULTA)
- HORMA EEE TALLAS: 25-32 / (ANATÓMICA Y ERGONÓMICA)
- PLANTILLA PLANTILLA PU PREFORMADA ONSTEAM; DISMINUCIÓN DE SUDORACIÓN Y CALOR; AMORTIGUACIÓN DE IMPACTO, TRANSPIRABLE Y FRESCO PARA INHIBIR MAL OLOR Y FORMACIÓN DE BACTERIAS
- FORROS AIRFLOW®; TEXTIL CON VENTILACIÓN ENTRE CAPAS, LIBERA LA HUMEDAD Y SE MANTIENE SECO Y FRESCO; ANTIBACTERIANO
- CONSTRUCCIÓN STROBEL; PEGADO VULCANIZADO CON COSTURA LATERAL LOCKSTICHER
- PESO PIE/832.9 PAR/1665.8





HERMES









Circulación entre capas Casco de Policarbonato



PC









